



Przewodnik instalacji

Wersja nAxiom 1.15.0.0 i nowsze, ostatnia aktualizacja: 2025-09-12

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	2
2. Wymagania	2
2.1. Wymagania sprzętowe	2
2.2. Wymagany system operacyjny	3
2.3. Wymagane komponenty programowe	3
3. Przebieg instalacji	4
3.1. Instalacja wymaganych komponentów	4
3.2. Szybka instalacja domyślna	8
3.3. Instalacja zaawansowana	11
3.3.1. Konfiguracja serwera IIS	13
3.3.2. Konfiguracja ruchu wewnętrznego	16
3.3.3. Wybór rodzaju środowiska	17
3.3.4. Wybór plików instalacyjnych	18
3.3.5. Tenant admin — konfiguracja	19
3.3.6. Pierwszy tenant — konfiguracja	23
3.3.7. Pierwszy tenant — zasoby systemu	24
3.3.8. Broker komunikatów - konfiguracja	28
3.3.9. Ustawienia schematów	29
3.3.10. Ustawienia restrykcji ruchu na stronie	30
3.3.11. Instalacja aplikacji	31
3.3.12. Informacje poinstalacyjne	32
4. Witryna nAxiom w na serwerze IIS	34
5. Pierwsze logowanie	35
5.1. Import licencji	36
6. Instalacja kolejnych witryn nAxiom	38
7. Znane problemy — błąd uprawnień	39
7.1. Błąd uprawnień	39
7.2. Po poprawnej instalacji witryna nie uruchamia się	39
8. Dodatek: samodzielna instalacja wymaganych składników i programów pomocniczych	40
8.1. Platforma .NET Framework 4.8	40
8.2. Internetowe usługi informacyjne (IIS)	40
8.3. Certyfikat dla serwera IIS	41
8.3.1. Certyfikat dla localhost	43
8.4. Rozszerzenie IIS — URL Rewrite	44

8.5. Środowisko .Net Core	44
8.6. Microsoft SQL Server	45
8.7. SQL Server Management Studio.....	47
8.7.1. Tryb uwierzytelniania na serwerze MS SQL Server	48
8.7.2. Odblokowanie konta sa	49
8.7.3. Utworzenie konta, bazy danych i użytkownika bazy danych	53

1. Wstęp

nAxiom to uruchamiana w przeglądarce aplikacja ASP.NET Core działająca w środowisku .NET 8. Jako magazyn danych aplikacja wykorzystuje program Microsoft SQL Server. Pierwsza instalacja nAxiom może przebiegać zupełnie bezobsługowo, o ile ustawienia domyślne będą wystarczające. Instalator sprawdza, a w razie potrzeby pobiera i instaluje komponenty niezbędne do działania nAxiom, takie jak platforma .NET Core, pakiet .NET Hosting Bundle, oprogramowanie Microsoft SQL Server oraz usługa Internet Information Services z niezbędnymi dodatkami. Dostępny jest także tryb zaawansowany, w którym użytkownik może indywidualnie określić szereg ustawień. Skorzystanie z trybu zaawansowanego jest także konieczne, gdy użytkownik chce zainstalować kolejne witryny nAxiom na tej samej maszynie. W indywidualnych przypadkach możliwe jest również samodzielne przygotowanie środowiska do działania witryny nAxiom. Opis samodzielnej instalacji i konfiguracji tych komponentów opisano w dalszej części przewodnika. Do uruchomienia witryny nAxiom wymagana jest licencja wygenerowana dla podawanej podczas instalacji nazwy klienta.

2. Wymagania

2.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Stacja robocza lub serwer, na którym ma działać witryna nAxiom używana jako środowisko do tworzenia i/lub testowania aplikacji biznesowych musi spełniać wymagania poniższe minimalne wymagania sprzętowe.

Pamięć RAM

- 8 GB

Dysk twardy

- systemowy: 100 GB
- bazodanowy: 100–500 GB
- aplikacyjny: 20 GB

Liczba rdzeni procesora

- 4

Taka konfiguracja może także służyć jako środowisko produkcyjne dla ok. 20 użytkowników. Przy czym podana wielkość przestrzeni dyskowej nie uwzględnia miejsca do przechowywania załączników oraz zakłada ciągłe odzyskiwanie miejsca poprzez archiwizację danych.

UWAGA

Instalator nAxiom obsługuje wyłącznie architekturę procesorów x64. Architektura x86 nie jest już obsługiwana.

2.2. WYMAGANY SYSTEM OPERACYJNY

Platforma nAxiom może być instalowana w następujących systemach operacyjnych: Windows 10 (kompilacja 1607 lub nowsza), Windows Server 2016, Windows Server 2019.

Ponadto platforma nAxiom jest dostępna jako zestaw obrazów Docker dla systemu Linux. Więcej informacji na ten temat zawierają artykuły:

- [Wdrożenie nAxiom z obrazów Docker](#)
- [Wdrożenie nAxiom w Openshift](#)
- [Wdrożenie nAxiom w Kubernetes](#)

2.3. WYMAGANE KOMPONENTY PROGRAMOWE


Od wersji 1.15 środowisko nAxiom musi mieć dostęp do serwisu brokera komunikatów RabbitMQ. W przypadku zdalnego serwera RabbitMQ podczas instalacji konieczne będzie podanie adresu działającego serwisu. W przypadku serwera działającego na tym samym hoście instalator może utworzyć nowy serwis na potrzeby nAxiom. Aby samodzielnie zainstalować serwer Rabbit MQ, należy pobrać podane poniżej instalatory i uruchomić je w lokalnym systemie:

- [Erlang OTP - 27.0 - 27.3.4.2](#)
- [RabbitMQ - 4.0 - 4.1.3](#)

3. Przebieg instalacji



Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny. Program jest domyślnie uruchamiany z uprawnieniami administratora. W przypadku uruchomienia z konta użytkownika standardowego zostanie wyświetlone okno dialogowe w celu podania poświadczeń administratora. Zostanie wyświetlony pierwszy ekran kreatora instalacji.



Kliknij przycisk **Dalej**.


3.1. INSTALACJA WYMAGANYCH KOMPONENTÓW

OSTRZEŻENIE

Instalacja komponentu .NET Framework 4.8 kończy się ponownym uruchomieniem systemu wykonywanym bez ostrzeżenia. Aby to nie prowadziło do niepożądanych skutków, należy wcześniej zatrzymać działające programy i usługi. W razie wykrycia braku tego komponentu, instalator wyświetli odpowiedni komunikat przed rozpoczęciem instalacji wymaganych komponentów.

OSTRZEŻENIE


Od wersji 1.14.0.12 nAxiom wymaga do działania platformy .NET 8. Do czasu aktualizacji instalatora odpowiednie biblioteki należy zainstalować samodzielnie, pobierając pakiet *.NET Hosting Bundle* (<https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/thank-you/runtime-aspnetcore-8.0.11-windows-hosting-bundle-installer>). Patrz także Środowisko .Net Core w dalszej części przewodnika.




W kolejnym kroku instalator wyświetla listę komponentów potrzebnych do działania nAxiom. W przypadku niektórych składników możliwe jest nadpisanie istniejącej instalacji, w tym celu należy zaznaczyć pole wyboru obok tego składnika. W przypadku serwera MS SQL Server można anulować zaznaczenie pola wyboru, jeśli użytkownik ma zamiar korzystać np. ze zdalnej instalacji. W razie wyłączenia instalacji programu SQL Server dostępny będzie jedynie tryb zaawansowanej instalacji, ponieważ konieczne będzie podanie ustawień połączenia z bazą danych.

WSKAZÓWKA


Instalator nie instaluje programu SQL Server Management Studio, który może być potrzebny do obsługi bazy danych SQL Server. Użytkownik musi zainstalować ten program samodzielnie; patrz [Dodatek](#).



Kliknij przycisk **Zainstaluj wymagane**. Instalator rozpocznie pobieranie i instalowanie wymaganych składników.




Po zainstalowaniu serwera internetowych usług informacyjnych (IIS) wymagane jest ponowne uruchomienie systemu.



WSKAZÓWKA

Instalator sprawdza, czy w magazynie certyfikatów danego komputera znajduje się certyfikat o nazwie *nAxiom SSL Localhost*. Jeśli nie znajdzie takiego certyfikatu, tworzy go. Ten certyfikat jest wymagany do działania nAxiom na komputerze lokalnym.

Po ponownym uruchomieniu instalator wznowi działanie i zainstaluje pozostałe składniki. Następnie zostanie wyświetlony ekran wyboru trybu instalacji.



WSKAZÓWKA

Jeśli instalator instaluje program SQL Server, domyślnie aktywuje konto użytkownika *sa* z hasłem *!2qwASzx*. Aby zamiast tego używać konta z minimalnymi wymaganymi uprawnieniami, utwórz je zgodnie z [opisem](#) i wybierz instalację zaawansowaną.


3.2. SZYBKA INSTALACJA DOMYŚLNA

WSKAZÓWKA

Opcja szybkiej instalacji domyślnej jest dostępna w dwóch przypadkach:

- instalacja nowej witryny: na serwerze IIS nie ma żadnej witryny nAxiom oraz
 - na danym komputerze nie ma instancji SQL Server lub
 - instalator ma dostęp *sa* do instancji SQL Server (hasło *!2qwASzx*)
- aktualizacji istniejącej witryny: na serwerze IIS jest jedna witryna nAxiom i instalator ma dostęp *sa* do instancji SQL Server

Pozostaw zaznaczoną domyślnie opcję **Szybka instalacja z ustawieniami domyślnymi** i kliknij **Dalej**. Zostanie wyświetlone okno **Klucz licencji**.



nAxiom Instalator

Klucz licencji

Wprowadź klucz licencji wymagany do poprawnego uruchomienia platformy nAxiom.

Aby poprawnie zaimportować posiadany klucz licencji uzupełnij nazwę klucza oraz wybierz plik licencji z dysku.

Nazwa klucza licencji:

Plik licencji:


[Przeglądaj](#)

 Aby zainstalować system w wersji czasowej użyj nazwy klucza licencji "nAxiom" i pozostaw pole Plik licencji puste.

nAxiom Installer

[< Wstecz](#) [Dalej >](#) [Anuluj](#)

Wpisz nazwę klucza licencji i wskaż położenie pliku licencji (rozszerzenie *nlic*). Zgodnie z informacją podaną w oknie, jeśli dla domyślnej nazwy witryny nAxiom plik licencji nie zostanie wskazany, platforma nAxiom zostanie zainstalowana w wersji z ograniczonym okresem ważności — czas ważności można sprawdzić po zainstalowaniu naxiom, wybierając w aplikacji *AdminSPA* polecenie **Licencjonowanie** z menu **ADMINISTRACJA**. Kliknij przycisk **Dalej**, aby potwierdzić informacje o licencji.



nAxiom Instalator

Rodzaj instalowanego środowiska

Wybierz rodzaj instalowanego środowiska

☒ **Deweloperskie**
służy do prowadzenia prac rozwojowych nad systemem przez konsultantów


☐ **Testowe**
służy do testowania zmian opracowanych w środowisku deweloperskim

☐ **Produkcyjne**
środowisko przygotowane do pracy dla użytkowników

nAxiom Installer

[< Wstecz](#) [Dalej >](#) [Anuluj](#)

Zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju instalowanego środowiska. Instalowana witryna może pełnić rolę środowiska deweloperskiego (domyślnie), testowego lub produkcyjnego. Zaznacz odpowiednią opcję i kliknij przycisk **Dalej**. W kolejnym oknie ponownie kliknij **Dalej**, aby przejść do instalacji plików witryny. Na koniec instalator wyświetli informację o pomyślnym zakończeniu instalacji. Domyślnie zaznaczone jest pole wyboru **Uruchom platformę nAxiom po zakończeniu instalacji**. Po kliknięciu przycisku **Zakończ** witryna nAxiom zostanie uruchomiona w przeglądarce domyślnej.



W trybie szybkiej instalacji instalator tworzy witrynę o nazwie *naxiom* oraz bazy danych *naxiom_tenantsAdmin* i *naxiom* z poświadczeniami użytkownika *sa* utworzonymi na wcześniejszym etapie instalacji. Witryna jest dostępna pod adresem <https://localhost:443>, a jej folder instalacyjny to *C:\inetpub\naxiom*.

Predefiniowane konta użytkownika:

Superadministrator uprawnień

login: *superuser*, hasło: *!Q2w3e4r%T*

To konto pozwala wyznaczać administratorów uprawnień w modelu PBA.

Administrator

login: *admin*, hasło: *!Q2w3e4r*

Korzystając z tego konta można logować się do aplikacji *FrontSPA* (*front office*) i zarządzać użytkownikami, w tym nadawać im uprawnienia z obszaru zarządzania użytkownikami.

Konsultant

login: *consultant*, hasło: *!Q2w3e4r*

Konsultant loguje się do aplikacji *AdminSPA* (*back office*), w której buduje aplikacje biznesowe. Konsultant może także wyznaczać innych konsultantów, to jest przyznawać użytkownikom uprawnienia z obszaru globalnych uprawnień aplikacji.

Administrator tenantów

login: *tenantsadmin*, hasło: *!Q2w3e4r%T*


Administrator tenantów loguje się do aplikacji *TenantAdminSPA* (<https://localhost/tenantsadmin/>), w której może dodawać i usuwać tenantów oraz konfigurować ich ustawienia.

3.3. INSTALACJA ZAAWANSOWANA

W tym trybie użytkownik jest przełączany do zaawansowanego instalatora, w którym może konfigurować poszczególne kroki instalacji, zależnie od potrzeb oraz wybranych ustawień (kroki oznaczone gwiazdką).

Instalator zaawansowany jest również dostępny w osobnym pakiecie instalacyjnym. Korzystając z tego pakietu należy uruchomić program instalatora (*ApplInstaller.exe*) z uprawnieniami administratora. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się.

Po uruchomieniu instalatora może zostać wyświetlone ostrzeżenie o ochronie komputera przez system Windows. Należy kliknąć link **Więcej informacji**, a następnie przycisk **Uruchom mimo to**.



Instalator nAxiom — Sprawdzanie wymagań aplikacji

W pierwszym oknie ponownie jest wyświetlana lista wykrytych komponentów. Wszystkie komponenty wymagane muszą być zainstalowane/skonfigurowane i oznaczone kolorem zielonym. Jeśli na liście znajdują się komponenty oznaczone kolorem czerwonym, kontynuowanie instalacji będzie niemożliwe.

Kolorem żółtym są oznaczone komponenty opcjonalne, których brak nie uniemożliwia kontynuowania instalacji, jednak może spowodować, że niektóre funkcje systemu będą niedostępne.

WSKAZÓWKA

Program SQL Server jest komponentem opcjonalnym, ponieważ nie musi być zainstalowany na komputerze lokalnym. Użytkownik może wskazać zdalny serwer bazy danych na dalszym etapie instalacji. Dotyczy to również brokera komunikatów RabbitMQ.

Jeśli wszystkie wymagane komponenty są dostępne, kliknij przycisk **Dalej**.

3.3.1. Konfiguracja serwera IIS

Instalator nAxiom

Sprawdzanie wymagań aplikacji

[Konfiguracja serwera IIS](#)

Konfiguracja ruchu wewnętrznego *

Rodzaj środowiska *

Wybór plików instalacyjnych

Tenant admin - konfiguracja

Pierwszy tenant - konfiguracja *

Pierwszy tenant - zasoby systemu *

Broker komunikatów - konfiguracja

Ustawienia schematów

Ustawienia restrykcji ruchu na stronie

Instalacja aplikacji

Informacje poinstalacyjne

Możesz wybrać z listy istniejącą już witrynę lub wpisać własną nazwę aby utworzyć nową.
Przy tworzeniu nowej aplikacji podanie ścieżki w której znajdują się inne pliki spowoduje usunięcie jej zawartości!
Ustawienie tożsamości na niestandardowego użytkownika umożliwi po instalacji zintegrowane połączenie do bazy na tego użytkownika.

Nazwa witryny: robocza-1-15

Ścieżka instalacji: C:\inetpub\robocza-1-15 Wybierz...

Rodzaj instalacji:
☒ Instalacja tylko z dostępem lokalnym
☐ Instalacja z dostępem zdalnym

Host: localhost

Adres IP: *

Protokół: https

Port: 1150

Tożsamość: opteamsa\dboratin Wybierz...

Certyfikat: Wybierz certyfikat...

Klucz	Wartość
Lokalizacja	Komputer lokalny
Magazyn	Osobisty
Nazwa	nAxiom SSL Localhost
Wystawiony dla	localhost
Wystawiony przez	localhost
Data wygaśnięcia	19.03.2026 13:32:17
Thumbprint	6027C3D378FE54940E6870054EC714C112AD1B6C
Klucz prywatny	Tak

* krok zależny od wprowadzonej konfiguracji

<< Wstecz Dalej >>

Instalator nAxiom — Konfiguracja serwera IIS


W tym oknie należy wypełnić kilka pól w celu skonfigurowania serwera usług IIS.

- **Nazwa witryny**: nazwa witryny (domyślnie **naxiom**); nazwa witryny będzie wyświetlana na liście witryn w programie *Menedżer IIS*.
- **Ścieżka instalacji**: kliknij przycisk **Wybierz** i w drzewie folderów wskaż lokalizację folderu, w którym zostaną zainstalowane pliki witryny; domyślnie zawartość witryny i aplikacje Web udostępniane przez serwer internetowych usług informacyjnych są umieszczane w folderze *C:\inetpub*.
- **Rodzaj instalacji**:
 - **Instalacja tylko z dostępem do lokalnym**: (domyślnie) witryna nAxiom jest instalowana na komputerze lokalnym.
 - **Instalacja z dostępem zdalnym**: witryna nAxiom jest instalowana na serwerze i będzie dostępna dla użytkowników zewnętrznych; po wybraniu tego ustawienia, w następnym kroku instalatora konieczne będzie skonfigurowanie powiązania witryny na serwerze IIS na potrzeby obsługi ruchu wewnętrznego między komponentami witryny; tę opcję należy również

włączyć, aby dla komputera lokalnego ustawić nazwę hosta inną niż *localhost* (zgodnie z plikiem *hosts*); patrz także [Certyfikat dla serwera IIS](#).


- **Host**: nazwa hosta, na którym będą dostępne strony platformy nAxiom; wartość domyślna *localhost* odpowiada instalacji na komputerze lokalnym.
- **Adres IP**: adres IP komputera, na którym jest instalowana witryna nAxiom; w przypadku instalacji lokalnej * (gwiazdka).
- **Protokół**: *https*; jest to jedyny obsługiwany protokół.
- **Port**: numer portu dla połączeń z serwerem; wartość domyślna to **443**; każda witryna instalowana na danym hoście musi mieć unikalny numer portu.
- **Tożsamość**: określa poziom uprawnień, z jakimi są uruchamiane poszczególne serwisy nAxiom (*admin*, *api*, *auth* itp.); dostępne wartości:
 - **ApplicationPoolIdentity**: (wartość domyślna) nazwa wirtualnego konta użytkownika tworzonego w systemie Windows przez serwer IIS podczas tworzenia nowej puli aplikacji; takie konto ma najniższe uprawnienia.
 - **SpecificUser**: określone konto użytkownika systemu Windows, wymaga podania nazwy logowania i hasła
 - **LocalSystem**: Zaufane konto o wysokich uprawnieniach, które ma także dostęp do zasobów sieciowych.

Kliknij przycisk **Wybierz**, wybierz z listy rozwijanej odpowiednią pozycję, w razie potrzeby wypełnij pola **Użytkownik** i **Hasło**, a następnie ponownie kliknij przycisk **Wybierz**. Poświadczenia tożsamości puli aplikacji mogą być używane do logowania do programu SQL Server, w tym celu należy w krokach [Tenant admin - konfiguracja](#) oraz [Pierwszy tenant - konfiguracja](#) zaznaczyć pole wyboru **Zintegrowane zabezpieczenia**.



Wybór tożsamości dla puli aplikacji

- **Certyfikat**: kliknij przycisk **Wybierz certyfikat**; zostanie wyświetlone okno **Wyszukiwarka certyfikatów**.



Wybór certyfikatu


W magazynach certyfikatów wyświetlane są tylko certyfikaty z kluczem prywatnym. Kliknij certyfikat utworzony dla hosta o nazwie podanej w polu **Host** (Położenie: Komputer lokalny, Magazyn: Osobisty) i kliknij przycisk **Wybierz**; patrz także [Certyfikat dla serwera IIS](#).

WAŻNE

Zaleca się wybór certyfikatu wyłącznie z magazynu *Osobisty* lub *Usługa hosta sieci Web*.

Kliknij przycisk **Dalej**.

3.3.2. Konfiguracja ruchu wewnętrznego



Instalator nAxiom

Konfiguracja ruchu wewnętrznego

Skonfiguruj port wykorzystywany przez funkcjonalność Powiązania IIS, aby zdefiniować adres do komunikacji wewnętrznej

Host:

Adres IP:

Protokół:

Port:

Certyfikat:

Klucz	Wartość
-------	---------

* krok zależny od wprowadzonej konfiguracji

Konfiguracja ruchu wewnętrznego

Ten krok konfiguracji jest wyświetlany tylko wtedy, gdy w poprzednim kroku wybrano opcję **Instalacja z dostępem zdalnym**. W tym kroku konfiguruje się ruch wewnętrzny między komponentami nAxiom. Ruch ten wykorzystuje hosta *localhost*. Użytkownik może skonfigurować rodzaj protokołu używanego dla tego ruchu (domyślnie *http*), port


(domyślnie 8080) oraz wybrać certyfikat dla *localhost*, jeśli wybrano protokół *https*. Patrz także [Certyfikat dla localhost](#).

UWAGA

Jeśli na danym hoście jest instalowanych kilka witryn dostępnych z zewnątrz, dla każdej z nich należy skonfigurować inny port dla ruchu wewnętrznego. Użycie tej samej wartości (np. domyślnej) dla wszystkich witryn spowoduje, że możliwe będzie uruchomienie tylko jednej z tych witryn. Ponadto przed konfigurowaniem portu dla ruchu wewnętrznego należy sprawdzić, czy nie jest on już używany przez inne oprogramowanie.

3.3.3. Wybór rodzaju środowiska

Wybór tej opcji jest możliwy tylko podczas pierwszej instalacji witryny, dlatego ten krok jest oznaczony gwiazdką jako zależny od konfiguracji. Domyślnie wybrana jest opcja **Deweloperskie**. Ta opcja jest również stosowana do witryn aktualizowanych z wersji nAxiom wcześniejszych niż 1.8. Pozostałe wartości to: **Testowe** i **Produkcyjne**.



Wybór rodzaju środowiska

Odpowiednie ustawienia dotyczące rodzaju środowiska są zapisywane w plikach *appsettings.json* dla serwisów **api**, **auth**, **taskservice**, **tenantsapi**, **publicapi**, **mobileapi**,

bpmnapi i **executorapi** w kluczu *Environment*. Obsługiwane wartości to *Development*, *Test*, *Production*. Zmieniając tę wartość w obu plikach, można zmienić ustawienie środowiska dla witryny. Zastosowanie tej zmiany wymaga restartowania witryny (w Menedżerze usług IIS). W przypadku wdrożenia nAxiom z obrazów dockerowych zmiany można dokonać, używając plików *appsettings-custom.json* (patrz artykuł [Wdrożenie nAxiom z obrazów Docker](#)).

```
"AppConfiguration": {  
  "Environment": "Test"  
}
```

W środowisku deweloperskim i testowym witryna jest oznaczona kolorowym paskiem u góry okna przeglądarki z nazwą rodzaju środowiska (zarówno front office, jak i back office). Środowisko produkcyjne nie ma żadnych oznaczeń.

3.3.4. Wybór plików instalacyjnych

W tym kroku można wybrać inne niż domyślne ścieżki do paczek instalacyjnych dla różnych komponentów (serwisów) platformy, o ile użytkownik ma odpowiednie paczki spakowane jako archiwa *zip*. Można też indywidualnie włączać i wyłączać instalowanie komponentów platformy. Na przykład komponent *MobileTools* jako opcjonalny jest domyślnie wyłączony. Z kolei *OcrApi* i *Ocr* są domyślnie wyłączone, ponieważ są licencjonowane osobno, a ponadto wymagają zainstalowania dodatkowych składników w systemie. Komponenty *Word* i *Outlook* to wtyczki do programów Microsoft Word i Microsoft Outlook, za pomocą których można łączyć się z witryną nAxiom z dokumentów otwieranych w tych programach.


WAŻNE

Przetwarzanie OCR opiera się na kolejce procesów OCR. Domyślnie sprawdzanie tej kolejki przez aplikację *taskservice* jest wyłączone. Aby je włączyć, należy ustawić wartość parametru **Częstotliwość sprawdzania kolejki procesów wykonywanych przez OCR (w sekundach)** (*adminSPA* > **Ustawienia systemu** > **OCR**) większą od 0. Zalecane wartości to 60 lub 120 s.

W przypadku standardowej instalacji należy pozostawić ustawienia domyślne.

Zaznaczenie pola wyboru **Nie aktualizuj aplikacji, chcę tylko zmienić konfigurację** pozwala pominąć kopiowanie plików do folderu docelowego w przypadku, gdy uruchomiono instalator, aby zmienić ustawienia konfiguracyjne. W przypadku, kiedy instalowana jest nowa witryna, to pole wyboru jest nieaktywne, jak na ilustracji poniżej.

Przycisk **Zmień** nad tabelką służy do zmiany ścieżki do katalogu, w którym znajdują się paczki instalacyjne poszczególnych komponentów.



Wybór plików instalacyjnych

Aby włączyć instalowanie komponentu, zaznacz ten komponent w tabelce i zaznacz pole wyboru **Instaluj** pod tabelką.

Aby zmienić ścieżkę do paczki instalacyjnej komponentu, zaznacz ten komponent w tabelce i kliknij przycisk **Zmień** poniżej tabelki.

Kliknij przycisk **Dalej**.

3.3.5. Tenant admin — konfiguracja

W tym kroku należy skonfigurować połączenie z bazą danych dla administratora tenantów.

Instalator nAxiom

Sprawdzanie wymagań aplikacji

Konfiguracja serwera IIS

Konfiguracja ruchu wewnętrznego *

Rodzaj środowiska *

Wybór plików instalacyjnych

[Tenant admin - konfiguracja](#)

Pierwszy tenant - konfiguracja *

Pierwszy tenant - zasoby systemu *

Broker komunikatów - konfiguracja

Ustawienia schematów

Ustawienia restrykcji ruchu na stronie

Instalacja aplikacji

Informacje poinstalacyjne

Skonfiguruj połączenie z bazą danych dla tenant admina. Jeśli baza danych lub konto (login) na serwerze nie istnieje, podaj dane konta administratora serwera (te dane nie będą przechowywane). Ostrzeżenie: jeżeli konto dla tenant admina istnieje i ma inne hasło niż podane, zostanie ono nadpisane. Zintegrowane zabezpieczenie - do logowania na serwerze bazy danych będą używane poświadczenia tożsamości wybranej w kroku Konfiguracja serwera IIS.

Ustawienia sterownika

Sterownik: Microsoft SqlServer

Konfiguracja serwera

Serwer: NBS-02335

Instancja: SQLEXPRESS

☐ Użyj portu do połączenia

Port: 1433

Timeout: 15

Konfiguracja bazy danych

Baza danych: robocza-1-15_tenantsAdmin

☐ Połącz do istniejącej bazy

☒ Utwórz automatycznie bazę danych

Dane konta

☐ Zintegrowane zabezpieczenie

Login: tenantadmin

Hasło:

☐ Wyświetlaj hasło

Dane konta administratora serwera

Login: sa

Hasło:

☐ Wyświetlaj hasło

Login o minimalnych rolach serwerowych: dbcreator i securityadmin (lub sysadmin)

Testuj połączenie...


<< Wstecz Dalej >>

* krok zależny od wprowadzonej konfiguracji

Konfigurowanie połączenia z bazą danych

Wykonaj poniższe czynności.

1. Wypełnij pola **Serwer** i **Instancja**, wpisując w nie wartości z programu SQL Server Management Studio. (Zamiast instancji, możesz wskazać numer portu).



Nazwa i instancja serwera SQL Server w programie SSMS

- W sekcji **Dane konta administratora serwera** wypełnij pola **Login** i **Hasło**; muszą to być dane *loginu* z rolami *dbcreator* i *securityadmin* (lub *sysadmin*). Poświadczenia te są potrzebne tylko w przypadku, kiedy podczas instalacji na serwerze musi zostać utworzona baza danych i login administratora tenantów; jeśli odpowiednia baza i login istnieje, nie trzeba podawać tych poświadczeń. Patrz także **Utworzenie konta, bazy danych i użytkownika bazy danych**.

WAŻNE

Należy pamiętać o konieczności włączenia trybu logowania **SQL Server and Windows Authentication Mode** w używanej instancji serwera, patrz także sekcja **Tryb uwierzytelniania na serwerze MS SQL Server** w tym przewodniku.

- Wpisz nazwę w polu **Baza danych** i zaznacz opcję **Utwórz automatycznie bazę danych**; aby połączyć się z istniejącą bazą danych, wpisz nazwę tej bazy i zaznacz opcję **Połącz do istniejącej bazy**; domyślna nazwa bazy danych to *nazwaWitryny_tenatsAdmin* (gdzie *nazwaWitryny* to nazwa witryny podana w kroku


Konfiguracja serwera IIS).

4. W pola **Użytkownik** i **Hasło** wpisz poświadczenia konta (*login*) na serwerze bazy danych; wartości domyślne to odpowiednio: *tenantadmin* i *Pswrd@[ta]*. Jeśli podany login już istnieje i ma inne hasło, zostanie ono nadpisane. Alternatywnie, zaznacz pole wyboru **Zintegrowane zabezpieczenie** — wówczas pola z nazwą i hasłem użytkownika staną się niedostępne, a nAxiom będzie korzystał z poświadczeń tożsamości puli aplikacji na serwerze IIS; patrz opis pola **Tożsamość** w kroku **Konfiguracja serwera IIS** instalatora.

UWAGA

Loginy dla administratora tenantów i pierwszego tenanta są tworzone z minimalnym wymagany zestawem ról w bazie danych (*dbcreator*, *securityadmin* i *public* dla administratora tenantów oraz *public* dla pierwszego tenanta).

1. Jeśli konfigurowane jest połączenie do istniejącej bazy danych, możesz kliknąć przycisk **Testuj połączenie**. Powinien zostać wyświetlony komunikat jak na ilustracji poniżej.



Komunikat o wyniku testu połączenia

Kliknij przycisk **Dalej**. Zostanie wyświetlony komunikat o poprawnym utworzeniu bazy danych dla administratora tenantów.

3.3.6. Pierwszy tenant — konfiguracja

W tym kroku konfigurowane jest połączenie z bazą danych pierwszego tenanta. W oparciu o podane dane, podczas pierwszego uruchomienia witryny, na serwerze bazy danych zostanie utworzony login oraz baza danych. W przypadku aktualizacji z wersji nAxiom bez obsługi tenantów (wcześniejszych niż 1.11) pierwszy tenant zostanie powołany na podstawie dotychczasowej konfiguracji.

The screenshot shows the 'Instalator nAxiom' window. On the left is a sidebar with a list of steps: 'Sprawdzanie wymagań aplikacji', 'Konfiguracja serwera IIS', 'Konfiguracja ruchu wewnętrznego *', 'Rodzaj środowiska *', 'Wybór plików instalacyjnych', 'Tenant admin - konfiguracja', 'Pierwszy tenant - konfiguracja *' (highlighted), 'Pierwszy tenant - zasoby systemu *', 'Broker komunikatów - konfiguracja', 'Ustawienia schematów', 'Ustawienia restrykcji ruchu na stronie', 'Instalacja aplikacji', and 'Informacje poinstalacyjne'. The main area contains a text box explaining the step: 'Skonfiguruj połączenie z bazą danych pierwszego tenanta oraz nazwę klienta. Ten krok jest wykonywany tylko podczas początkowej instalacji nAxiom. Konto na serwerze i baza danych zostaną utworzone podczas uruchamiania witryny. W przypadku aktualizacji z wersji bez obsługi wielu tenantów w tym kroku zostaną podstawione skonfigurowane parametry połączenia z bazą danych.' Below this are four configuration sections: 'Klient' with a 'Nazwa' field containing 'ACME'; 'Ustawienia sterownika' with a 'Sterownik' dropdown set to 'Microsoft SqlServer'; 'Konfiguracja serwera' with 'Serwer' set to 'NBS-02335', 'Instancja' set to 'SQLEXPRESS', an unchecked 'Użyj portu do połączenia' checkbox, 'Port' set to '1433', and 'Timeout' set to '15'; and 'Konfiguracja bazy danych' with 'Baza danych' set to 'robocza-1-15', the 'Połącz do istniejącej bazy' radio button selected, and the 'Utwórz automatycznie bazę danych' radio button unselected. Below these is a 'Dane konta' section with a checked 'Zintegrowane zabezpieczenie' checkbox, 'Login' set to 'tenant1user', a masked 'Hasło' field, and an unchecked 'Wyświetlaj hasło' checkbox. A 'Testuj połączenie...' button is at the bottom right of the configuration area. At the very bottom of the window are '<< Wstecz' and 'Dalej >>' buttons. A footnote at the bottom left states '* krok zależny od wprowadzonej konfiguracji'.

Konfiguracja pierwszego tenanta

Wykonaj następujące czynności:

1. W sekcji **Klient** w polu **Nazwa** wpisz ciąg znaków, na podstawie którego wygenerowano plik licencji (patrz **Import licencji**); wpisanie wartości jest możliwe tylko w przypadku instalacji nowej witryny nAxiom, w przypadku aktualizacji witryny, to pole jest nieaktywne.
2. Wypełnij pola **Serwer** i **Instancja**, jak w poprzednim kroku instalatora.
3. Wpisz nazwę w polu **Baza danych** i zaznacz opcję **Utwórz automatycznie bazę danych**; aby połączyć się z istniejącą bazą danych, wpisz nazwę tej bazy i zaznacz opcję **Połącz do istniejącej bazy**; domyślna nazwa bazy danych to *nAxiom*.
4. W pola **Użytkownik** i **Hasło** wpisz poświadczenia konta (*login*) na serwerze bazy danych; wartości domyślne to odpowiednio: *tenant1user* i *Pswrd@tenant1*. Patrz

także uwagi dotyczące tych pól w poprzednim kroku instalatora.

5. Jeśli konfigurowane jest połączenie do istniejącej bazy danych, możesz kliknąć przycisk **Testuj połączenie**. Powinien zostać wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

3.3.7. Pierwszy tenant — zasoby systemu

Instalator nAxiom

Sprawdzanie wymagań aplikacji

Konfiguracja serwera IIS

Konfiguracja ruchu wewnętrznego *

Rodzaj środowiska *

Wybór plików instalacyjnych

Tenant admin - konfiguracja

Pierwszy tenant - konfiguracja *

Pierwszy tenant - zasoby systemu *

Broker komunikatów - konfiguracja

Ustawienia schematów

Ustawienia restrykcji ruchu na stronie

Instalacja aplikacji

Informacje poinstalacyjne

Określ miejsce zapisu plików zasobów dla pierwszego tenanta, wybierając odpowiednią opcję.

Zasób	Folder instalacyjny	Wybrany folder	Baza danych	Zachowaj obecne ustawienia
Załączniki dokumentów	Tak	Nie dotyczy	Nie	Nie
Wiadomości Email	Tak	Nie dotyczy	Nie	Nie
Rozpoznane pliki OCR	Nie	Nie	Nie dotyczy	Tak
Dodatkowe biblioteki	Tak	Nie dotyczy	Nie	Nie

☒ Folder zasobów w katalogu instalacyjnym ☐ Wybrany folder

☐ Baza danych ☐ Zachowaj obecne ustawienia

Konfiguracja bazy danych


<< Wstecz Dalej >>

* krok zależny od wprowadzonej konfiguracji

Pierwszy tenant — zasoby


W tym kroku podczas instalacji nowej witryny można określić miejsce zapisu plików statycznych używanych w środowisku nAxiom przez pierwszego tenanta: załączników, wiadomości e-mail, rozpoznanych plików OCR i dodatkowych bibliotek. W przypadku aktualizacji witryny, zachowywane są jej ustawienia i nie można ich zmienić. Dostępne są następujące opcje (niektóre są dostępne tylko dla określonego typu zasobów):

- **Folder instalacyjny nAxiom**: pliki zasobów będą zapisywane w podfolderze folderu wskazanego w drugim kroku instalacji nAxiom.



Domyślna struktura folderów dla plików zasobów

- **Baza danych**: tabela bazy danych, w której będą przechowywane pliki zasobów; kliknij przycisk **Konfiguracja bazy danych** i w wyświetlonym oknie określ parametry połączenia z bazą danych, analogicznie jak w kroku **Pierwszy tenant — konfiguracja**. Dodatkowo, wypełnij pole **Nazwa tabeli repozytorium**; jeśli tabela o podanej nazwie nie istnieje, zostanie utworzona.
- **Wybrany folder**: dowolny folder w systemie plików wskazany przez użytkownika; ta opcja jest dostępna tylko w przypadku aktualizacji witryny z niestandardowymi folderami repozytoriów.



Konfiguracja repozytorium w bazie danych

- **Zachowaj obecne ustawienia**: opcja zaznaczona domyślnie w przypadku aktualizacji witryny nAxiom; nowe pozycje zasobów dodawane w przyszłych

wersjach będą wymagały skonfigurowania lokalizacji podczas instalacji, pomimo że dla tych pozycji ta opcja będzie zaznaczona.

UWAGA

Zmiana lokalizacji zapisu plików w przypadku aktualizacji witryny wymaga ręcznego przeniesienia plików do nowej lokalizacji, ta procedura rodzi jednak ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych błędów.

Po instalacji ustawienia lokalizacji zasobów są dostępne w następujących miejscach:


- baza danych repozytorium, patrz **DANE** > **Źródła danych**
- repozytoria załączników, wiadomości e-mail i bibliotek systemowych, patrz **DANE** > **Repozytoria załączników**
- pliki OCR i raporty Telerik, patrz *TenantAdminSPA* > **Tenants list** > **Edit** > **Configuration** > **Settings** > sekcja *FileStorageConfiguration*.

Dodatkowo w ustawieniach można wybierać repozytorium używane przez daną witrynę nAxiom dla szablonów e-mail i załączników pobranych z wiadomości e-mail, patrz **SYSTEM** > **Ustawienia** > **Email** > **Repozytorium zapisu plików dla szablonów e-mail i Exchange - Repozytorium zapisu plików dla załączników pobieranych z wiadomości**.

Zmiana repozytorium wiadomości e-mail w Instalatorze będzie się odnosić do repozytorium o nazwie **Domyślne repozytorium wiadomości e-mail** i po zmianie to repozytorium zostanie wybrane jako aktywne w ustawieniach.

WSKAZÓWKA

Maksymalny rozmiar załącznika w nAxiom zależy od parametru **Maksymalna dozwolona długość zawartości (w bajtach)** dostępnego w programie *Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS)*. Aby skonfigurować ten parametr, należy kliknąć dwukrotnie funkcję *Filtrowanie żądań*, a następnie kliknąć polecenie **Edytuj ustawienia funkcji** w menu z prawej strony. W wyświetlonym oknie dialogowym należy wpisać żadaną wartość parametru. Parametr można zdefiniować dla wszystkich witryn na poziomie serwera (hosta) lub indywidualnie dla każdej witryny.



Ustawianie maks. wielkości załącznika w Menedżerze IIS

3.3.8. Broker komunikatów - konfiguracja

The screenshot shows the 'Instalator nAxiom' window. On the left is a sidebar with a list of steps: 'Sprawdzanie wymagań aplikacji', 'Konfiguracja serwera IIS', 'Konfiguracja ruchu wewnętrznego *', 'Rodzaj środowiska *', 'Wybór plików instalacyjnych', 'Tenant admin - konfiguracja', 'Pierwszy tenant - konfiguracja *', 'Pierwszy tenant - zasoby systemu *', 'Broker komunikatów - konfiguracja' (highlighted in blue), 'Ustawienia schematów', 'Ustawienia restrykcji ruchu na stronie', 'Instalacja aplikacji', and 'Informacje poinstalacyjne'. The main area contains instructions: 'Skonfiguruj broker komunikatów RabbitMQ, podając nazwę hosta dla działającego serwisu RabbitMQ lub numery portów dla usługi systemowej, która zostanie uruchomiona lokalnie. Podaj użytkownika i hasło do istniejącego serwisu lub aby skonfigurować nową lokalną usługę serwisową.' Below this are two sections: 'Dane logowania:' with fields for 'Użytkownik:' (filled with 'administrator') and 'Hasło:' (filled with 'mqAdministrator_1'), and a checked checkbox 'Wyświetlaj hasło'. The 'Tryb połączenia:' section has two radio buttons: 'Połącz z działającym serwisem' (selected) and 'Uruchom nowy serwis'. Under the selected option, there is a text box for 'RabbitMQ AMQP URI:' filled with 'amqp://localhost:5672' and a note: 'Dla połączenia do działającego serwisu wymagane jest podanie jedynie jego adresu URI rozpoczynając od protokołu amqp://...'. Under the unselected option, there are four port input fields, all set to '0': 'Port dostępowy dla klienta AMQP 0-9-1 oraz AMQP 1.0:', 'Port używany do komunikacji między węzłami i narzędziami CLI:', 'Port webowej konsoli zarządzania:', and 'Port używany przez epmd, komponent komunikacji międzywęzłowej i narzędzia CLI:'. A note at the bottom of this section says: 'Nowy serwis będzie uruchomiony na bieżącej maszynie i dostępny pod adresem amqp://localhost:...'. At the bottom of the window are buttons '<< Wstecz' and 'Dalej >>'. A small note at the bottom left says '* krok zależny od wprowadzonej konfiguracji'.

Broker komunikatów - konfiguracja

W tym kroku należy skonfigurować połączenie z serwisem brokera komunikatów RabbitMQ. Dostępne są dwie opcje:

- **Połącz z działającym serwisem**: wymaga podania adresu działającego serwisu RabbitMQ (protokół *amqp*); z tej opcji można skorzystać w przypadku zdalnego serwera RabbitMQ lub serwera działającego lokalnie w kontenerze, a także w przypadku aktualizacji witryny nAxiom w wersji 1.15 lub nowszej. W przypadku nowej instalacji nAxiom lub aktualizacji do wersji 1.15 zaleca się użycie opcji tworzenia nowego serwisu.
- **Uruchom nowy serwis**: działa tylko w przypadku lokalnej instalacji RabbitMQ; uruchamia nowy serwis na podanym porcie; musi to być wolny port, inny niż domyślny port RabbitMQ, to jest 5672. W tym przypadku instalator utworzy konto użytkownika RabbitMQ zgodnie z danymi w polach **Użytkownik** i **Hasło** oraz włączy konsolę zarządzania dla uruchamianego serwisu.

Konfiguracja połączenia z brokerem komunikatów jest zapisywana w pliku *appsettings.json* serwisu InternalAPI:

```
"MessageBrokerConfiguration": {
  "HostName": "amqp://localhost:5674",
  "UserName": "naxiom",
  "UseSsl": false,
  "NaxQueuePrefix": "nax",
  "DefaultManagementConsoleUrl": "http://localhost:15674"
}
```

UWAGA

Ponieważ kolejki tworzone przez instalator nAxiom mają stały przedrostek *nax* (parametr), każda instalacja nAxiom korzystająca z tego samego serwera RabbitMQ musi korzystać z osobnego serwisu RabbitMQ.

3.3.9. Ustawienia schematów

Instalator nAxiom

Ustawienia schematów
Krok ten pozwala na ustawienie schematów dla tabel systemowych oraz tabel biznesowych. Domyślnie schemat dla tabel biznesowych nie jest zawężony (*). Można jednak zawęzić dostępne schematy poprzez wypisanie ich po przecinku.

Schemat dla tabel systemowych	core
Schemat dla tabel autoryzacyjnych	auth
Schematy dla tabel biznesowych	*

* krok zależny od wprowadzonej konfiguracji

[<< Wstecz](#) [Dalej >>](#)

Ustawienia schematów

W tym kroku można określić nazwę schematu dla tabel systemowych i biznesowych. Domyślna nazwa schematu dla tabel systemowych to *core*. Podczas tworzenia tabel biznesowych użytkownik musi wybrać nazwę schematu tabeli z listy. Na tej liście będą dostępne schematy, które zostaną określone w tym miejscu. Wpisz w to pole nazwy schematów, rozdzielając je przecinkami, na przykład:

eod, hr, prod

Kliknij przycisk **Dalej**.

UWAGA

W celu uniknięcia ewentualnych problemów z migracją aplikacji między środowiskami nAxiom zaleca się używanie domyślnych ustawień schematów; domyślny schemat dla tabel użytkownika (biznesowych) to *dbo*.

3.3.10. Ustawienia restrykcji ruchu na stronie

Instalator nAxiom

Sprawdzanie wymagań aplikacji
Konfiguracja serwera IIS
Konfiguracja ruchu wewnętrznego *
Rodzaj środowiska *
Wybór plików instalacyjnych
Tenant admin - konfiguracja
Pierwszy tenant - konfiguracja *
Pierwszy tenant - zasoby systemu *
Broker komunikatów - konfiguracja
Ustawienia schematów
[Ustawienia restrykcji ruchu na stronie](#)
Instalacja aplikacji
Informacje poinstalacyjne

Ten krok umożliwia restrykcję adresów które mogą przeglądać stronę.
Restrykcje ograniczające ruch sieci są wymagane tylko dla niektórych aplikacji, ograniczenia dla nich są już uzupełnione.
Należy jednak sprawdzić poprawność wykrytych ustawień i ewentualnie zmienić je według własnych upodobań.
Miej na uwadze fakt, że blokowanie adresów dla frontu blokuje również ruch w pozostałych aplikacjach.

front

Nowa restrykcja

Aplikacja	IP	Maska	Typ
front	*	255.255.255.255	Zezwalaj
admin	*	255.255.255.255	Zezwalaj
workflow	*	255.255.255.255	Zezwalaj
api	*	255.255.255.255	Zezwalaj
auth	*	255.255.255.255	Zezwalaj
tenantsapi	*	255.255.255.255	Zezwalaj
tenantsadmin	*	255.255.255.255	Zezwalaj
taskservice	*	255.255.255.255	Blokuj
taskservice	127.0.0.1	255.255.255.255	Zezwalaj
publicapi	*	255.255.255.255	Zezwalaj
syncfusion	*	255.255.255.255	Blokuj
syncfusion	127.0.0.1	255.255.255.255	Zezwalaj
reportsapi	*	255.255.255.255	Zezwalaj
mobileapi	*	255.255.255.255	Zezwalaj
docapi	*	255.255.255.255	Zezwalaj

Aplikacja:

Adres IP:

☐ Definiuj maskę dla zakresu IP

Maska:

Typ restrykcji:


Usuń restrykcję

<< Wstecz Instaluj

* krok zależny od wprowadzonej konfiguracji

Blokowanie adresów IP

W tym kroku można ograniczyć adresy IP, które będą miały dostęp do poszczególnych komponentów (aplikacji) platformy. W tym celu należy zaznaczyć komponent, wpisać adres IP i ewentualnie maskę, oraz określić typ ograniczenia (**Zezwalaj**, **Blokuj**). Zdefiniowaną restrykcję można usunąć przyciskiem **Usuń restrykcję**. W instalacji lokalnej ten krok można pominąć.



Pomyślna instalacja platformy nAxiom


Kliknij przycisk **OK**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

WSKAZÓWKA

W przypadku aktualizacji nAxiom program instalacyjny zachowuje wszystkie foldery użytkownika utworzone bezpośrednio w folderze instalacyjnym witryny podanym w drugim kroku instalacji. Foldery użytkownika utworzone w podfolderach poszczególnych komponentów zostaną nadpisane. Instalator zachowuje także ustawienia użytkownika w plikach konfiguracyjnych.


3.3.12. Informacje poinstalacyjne

W tym kroku wyświetlane są adresy stron poszczególnych komponentów platformy.



Adresy stron komponentów platformy

Kliknij przycisk **Zakończ**. Nastąpi powrót do głównego okna instalacyjnego.




Instalacja zakończona

UWAGA

W przypadku witryny instalowanej w trybie zaawansowanym można przed jej pierwszym uruchomieniem umieścić plik licencji w folderze *folderInstalacyjnyWitryny\api\InstallationConfiguration*, aby został wczytany automatycznie, w przeciwnym razie należy zaimportować plik licencji po zalogowaniu się do witryny na konto konsultanta; patrz [Import licencji](#).

4. Witryna nAxiom w na serwerze IIS

Po zainstalowaniu witryny w systemie Windows można nią zarządzać w programie **Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS)**, w tym zatrzymywać i restartować całą witrynę lub indywidualne pule aplikacji oraz zmieniać ich ustawienia, jeśli będzie to potrzebne.



Witryna nAxiom w Menedżerze IIS, po lewej lista serwisów witryny, w środku lista pul aplikacji

Instalator konfiguruje ustawienia domyślne serwisów nAxiom wymagane do poprawnego działania. Między innymi włącza opcję wstępnego ładowania (menu kontekstowe indywidualnego serwisu > **Zarządzaj aplikacją** > **Ustawienia zaawansowane** > **Włączono wstępne ładowanie** = *true*) dla niektórych serwisów, aby po restarcie witryny lub serwisu oczekiwanie na uruchomienie nie powodowało przekroczenia limitów czasu. Te serwisy to:


- api (back),
- ocrapi,
- publicapi,
- reportsapi,
- tenantsapi,
- taskservice

5. Pierwsze logowanie

W celu sprawdzenia instalacji wpisz w przeglądarce adres

`https://localhost*:nrPortu*` (standardowy numer portu 443 można pominąć).

Powinna zostać wyświetlona strona logowania jak na poniższej ilustracji.



Strona logowania do platformy nAxiom

W środowisku nAxiom są cztery predefiniowane konta użytkownika:

Superadministrator uprawnień

login: *superuser*, hasło: *!Q2w3e4r%T*

To konto pozwala wyznaczać administratorów uprawnień w modelu PBA.

Administrator

login: *admin*, hasło: *!Q2w3e4r*

Korzystając z tego konta można logować się do aplikacji *FrontSPA* (*front office*) i zarządzać użytkownikami, w tym nadawać im uprawnienia z obszaru zarządzania użytkownikami.

Konsultant

login: *consultant*, hasło: *!Q2w3e4r*

Konsultant loguje się do aplikacji *AdminSPA* (*back office*), w której buduje aplikacje biznesowe. Konsultant może także wyznaczać innych konsultantów, to jest przyznawać użytkownikom uprawnienia z obszaru globalnych uprawnień aplikacji.

Administrator tenantów


login: *tenantsadmin*, hasło: *!Q2w3e4r%T*

Administrator tenantów loguje się do aplikacji *TenantAdminSPA* (<https://localhost/tenantsadmin/>), w której może dodawać i usuwać tenantów oraz konfigurować ich ustawienia.

Uruchamiając witrynę nAxiom po raz pierwszy, należy zalogować się na konto *consultant* i wczytać ważny plik licencji.


5.1. IMPORT LICENCJI

Nowa witryna zainstalowana w trybie zaawansowanym wymaga po zalogowaniu wczytania pliku licencji. W aplikacji *AdminSPA* jest dostępne tylko polecenie **Licencjonowanie** na panelu menu z lewej strony.



„Puste” menu aplikacji AdminSPA

Po kliknięciu polecenia wyświetlana jest strona licencje, na której wszystkie pozycje są nieaktywne. Kliknij przycisk **Importuj plik licencji** i wskaż położenie pliku licencji.



Import pliku licencji

Kliknij przycisk **Importuj**. Tabela z indywidualnymi pozycjami licencji zostanie zaktualizowana. W kolumnie **Data wygaśnięcia** można sprawdzić okres ważności licencji. Jednocześnie odblokowane zostały polecenia menu głównego.

Licencjonowanie Nazwa klienta: nAxiom

Importuj plik licencji

Kod	Opis	Data wydania	Data wygaśnięcia	Aktywna
BASE	Podstawowe funkcjonalności systemu	04.25.2022	bezterminowo	Tak
LOAD_BAL	Funkcjonalność rozkładania ruchu pomiędzy serwery aplikacji	04.25.2022	bezterminowo	Tak
OCR	Podstawowe funkcjonalności modułu OCR (rozpoznawanie warstwy tekstowej) dla 25 000 dokumentów/miesiąc	04.25.2022	bezterminowo	Tak
OCR_PLUS	Tworzenie i rozpoznawanie szablonów dokumentów do akcji OCR dla 25 000 dokumentów/miesiąc	04.25.2022	bezterminowo	Tak
USER_ADMIN	Dopuszczalna liczba wszystkich użytkowników o roli systemowej Administrator	04.25.2022	bezterminowo	Tak
USER_CLIENT	Dopuszczalna liczba wszystkich użytkowników o roli systemowej Klient	04.25.2022	bezterminowo	Tak
USER_CONSULTANT	Dopuszczalna liczba wszystkich użytkowników o roli systemowej Konsultant	04.25.2022	bezterminowo	Tak
USER_SIMPLE_CLIENT	Dopuszczalna liczba wszystkich użytkowników o roli systemowej Klient uproszczony	04.25.2022	bezterminowo	Tak

Aktywna licencja

6. Instalacja kolejnych witryn nAxiom

Na jednym komputerze można zainstalować wiele witryn nAxiom (w tym w różnych wersjach). Każda witryna musi mieć własną nazwę witryny, własny folder instalacyjny i własny numer portu w adresie. Każda witryna ma także osobną bazę danych tenantów.

W celu zainstalowania kolejnej witryny należy uruchomić program instalacyjny. W przypadku wykrycia więcej niż jednej witryny w danym środowisku, możliwa będzie tylko instalacja w trybie zaawansowanym. Użytkownik będzie mógł wtedy zdecydować, czy chce zaktualizować jedną z zainstalowanych witryn, czy zainstalować nową.


Jeśli w środowisku jest tylko jedna witryna instalowana w trybie szybkiej instalacji, użytkownik będzie mógł wybrać jej aktualizację w tym samym trybie lub tryb zaawansowanym, w którym będzie możliwe utworzenie nowej witryny.

7. Znane problemy — błąd uprawnień

Podczas testów instalatora stwierdzono możliwość wystąpienia pewnych problemów w rzadkich przypadkach określonej konfiguracji środowiska systemu Windows.

7.1. BŁĄD UPRAWNIENI

Ten błąd wystąpił podczas próby zainstalowania witryny naxiom w ścieżce *inetpub\wwwroot* i wynikał z niestandardowych uprawnień do podfolderów w danym środowisku Windows.



Błąd listy ACL

Błąd usunięto, używając poniższego polecenia w wierszu polecenia uruchomionym z uprawnieniami administratora:

```
icacls.exe "C:\inetpub\wwwroot" /reset /T /C /L /Q
```

7.2. PO POPRAWNEJ INSTALACJI WITRYNA NIE URUCHAMIA SIĘ

Jeśli pomimo poprawnej instalacji witryna nAxiom nie chce się uruchomić, przyczyną może być to, że użytkownik miał już w systemie zainstalowany pakiet .NET Hosting Bundle przed instalacją serwera IIS. W takim przypadku konieczne jest ponowne ręczne zainstalowanie tego pakietu zgodnie z instrukcjami podanymi w [Dodatku](#).

8. Dodatek: samodzielna instalacja wymaganych składników i programów pomocniczych

W indywidualnych przypadkach użytkownik może samodzielnie instalować składniki niezbędne do uruchamiania witryny nAxiom.

8.1. PLATFORMA .NET FRAMEWORK 4.8

W systemie należy zainstalować platformę .NET Framework, która obejmuje środowisko uruchomieniowe i biblioteki klas. Instalator offline można pobrać ze strony:


<https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/thank-you/net48-offline-installer>

8.2. INTERNETOWE USŁUGI INFORMACYJNE (IIS)

Publikacja stron witryny nAxiom wymaga włączenia w systemie Windows komponentu **Internetowe Usługi Informacyjne**.

1. Uruchom aplet **Funkcje systemu Windows**.
2. Przewiń listę do pozycji **Internetowe usługi informacyjne** i rozwiń ją.
3. Zaznacz pola wyboru przy następujących składnikach:
 - **Usługi WWW** > **Zabezpieczenia** (wszystkie pozycje podrzędne)
 - **Usługi WWW** > **Funkcje tworzenia aplikacji** > **Strona serwera zawiera***
 - **Usługi WWW** > **Funkcje tworzenia aplikacji** > **Inicjowanie aplikacji**
 - **Usługi WWW** > **Funkcje wydajnościowe** > **Kompresja zawartości statycznej**
 - **Usługi WWW** > **Kondycja i diagnostyka** > **Rejestrowanie HTTP**
 - **Usługi WWW** > **Wspólne funkcje HTTP** > **Błędy HTTP**
 - **Usługi WWW** > **Wspólne funkcje HTTP** > **Dokument domyślny**
 - **Usługi WWW** > **Wspólne funkcje HTTP** > **Przeglądanie katalogów**
 - **Usługi WWW** > **Wspólne funkcje HTTP** > **Zawartość statyczna**
 - **Narzędzia zarządzania siecią Web** > **Konsola zarządzania**

4. Kliknij przycisk **OK**. Jeśli to będzie konieczne, uruchom ponownie komputer.



Konfiguracja IIS

* Chodzi o dyrektywy Server-Side include (SSI)

8.3. CERTYFIKAT DLA SERWERA IIS

Od wersji 1.11 platforma nAxiom obsługuje tryb *multitenancy*. W tym trybie z witryny korzystają różne organizacje, których dane są przechowywane w różnych bazach danych. Każdy tenant łączy się z witryną nAxiom, używając podstawowego adresu URL z przedrostkiem konfigurowanym osobno dla każdego tenanta. Domyślnie pierwszy tenant powoływany podczas instalacji witryny nie ma definiowanego przedrostka, to jest używa podstawowego adresu witryny nAxiom definiowanego podczas instalacji.

Aby umożliwić połączenia *https* dla wielu tenantów wymagany jest certyfikat SSL typu *wildcard* na poziomie bazowego adresu URL witryny nAxiom. Ten adres jest określany w polu **Host** w kroku konfiguracji serwera IIS podczas instalacji i zapisywany w pliku *appsettings.json* serwisu *api*. Przykładowo:

Adres bazowy	Certyfikat dla
<i>domena.com</i>	<i>domena.com, *.domena.com</i>
<i>sub.domena.com</i>	<i>sub.domena.com, *.sub.domena.com</i>
<i>test.sub.domena.com</i>	<i>test.sub.domena.com, *.test.sub.domena.com</i>

W przypadku instalacji na komputerze lokalnym, konieczne jest wygenerowanie certyfikatu SSL typu *wildcard*. Nie można jednak tego zrobić dla domeny najwyższego poziomu jaką jest nazwa *localhost*. Z tego powodu należy w pliku *hosts* (*%windir%/system32/drivers/etc/hosts*) dodać wpisy dla nowej nazwy domeny zmapowanej na adres IP *127.0.0.1*. Na przykład:

```
127.0.0.1    nax-deploy.local
127.0.0.1    tenant1.nax-deploy.local
127.0.0.1    tenant2.nax-deploy.local
```


Wpisy z przedrostkiem *tenant...* definiują nazwy domenowe nAxiom do wykorzystania w środowisku z dwoma tenenatami (każdy tenant wymaga osobnego wpisu; przedrostki te są definiowane dla tenantów w aplikacji *TenantAdminSPA*).

Następnie można przystąpić do utworzenia certyfikatu:

1. Uruchom aplikację **Power Shell** jako administrator.
2. Użyj polecenia **New-SelfSignedCertificate** * z podanymi parametrami:

```
New-SelfSignedCertificate `
  -DnsName "nax-deploy.local", "*.nax-deploy.local" `
  -FriendlyName "SSL nax-deploy.local" `
  -CertStoreLocation cert:\LocalMachine\My
```

3. Uruchom przystawkę **Zarządzaj certyfikatami komputerów** (zachowaj ostrożność, omyłkowo może się zdarzyć uruchomienie przystawki **Zarządzaj certyfikatami użytkowników**) i sprawdź, czy w magazynie **Osobisty** znajduje się certyfikat *nax-deploy.local*.



Certyfikat *nax-deploy.local* w magazynie **Osobisty**

4. Zaznacz wiersz certyfikatu *nax-deploy.local* i z menu **Akcja** wybierz polecenie **Kopiuj**.
5. Przejdź do magazynu **Zaufane główne urzędy certyfikacji** i z menu **Akcja** wybierz polecenie **Wklej**.

UWAGA

Podanej wyżej nazwy witryny (*nax-deploy.local*) oraz wygenerowanego dla niej certyfikatu (*nax-deploy.local*) należy użyć w kroku **Konfiguracja serwera IIS** podczas instalacji zaawansowanej; aby witryna nAxiom działała w tej konfiguracji, konieczne jest także wybranie opcji **Instalacja z dostępem zdalnym** w tym samym kroku.

8.3.1. Certyfikat dla localhost

Jeśli witryna nAxiom ma być używana tylko z jednym tenantem lub połączenia dla innych tenantów nie muszą być szyfrowane (np. w środowisku deweloperskim), można podczas instalacji pozostawić nazwę hosta *localhost* i użyć certyfikatu dla domeny *localhost*.

Taki certyfikat będzie również potrzebny, aby korzystać z szyfrowanych połączeń w ruchu wewnętrznym.

Procedura generowania takiego certyfikatu różni się od opisanej powyżej jedynie samym poleceniem, które może wyglądać następująco:

```
New-SelfSignedCertificate `
    -DnsName localhost `
    -FriendlyName "SSL localhost" `
    -CertStoreLocation cert:\LocalMachine\My
```

* Więcej informacji na temat tego polecenia można znaleźć na stronie:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/pkiclient/new-selfsignedcertificate?view=win10-ps>.

8.4. ROZSZERZENIE IIS — URL REWRITE

Rozszerzenie serwera IIS URL Rewrite (*pol. Ponowne zapisywanie adresów URL*) jest potrzebne do prawidłowego wyświetlania podglądu raportu i plików w formacie PDF, a ponadto pozwala odświeżać strony nAxiom używając polecenia/przycisku odświeżania w przeglądarce, dlatego zaleca się jego zainstalowanie, chociaż instalator zalicza je do komponentów opcjonalnych. Plik rozszerzenia należy pobrać ze strony pobierania Microsoft pod adresem <https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite>.

8.5. ŚRODOWISKO .NET CORE

UWAGA

Pamiętaj, aby najpierw zainstalować usługi IIS, a dopiero potem pakiet środowiska .NET (Hosting Bundle). W przeciwnym razie, konieczne będzie ponowne uruchomienie instalatora Hosting Bundle po zainstalowaniu usług IIS.*

* <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/host-and-deploy/iis/hosting-bundle?view=aspnetcore-8.0>

Platforma nAxiom wymaga do działania środowiska uruchomieniowego ASP.NET Core 6, które jest dostępne w ramach pakietu .NET Hosting Bundle. Odpowiedni plik dotnet-hosting-8.0.11-win.exe można pobrać ze strony: <https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/8.0>.

Download .NET 8.0 (Linux, macOS) | dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0

8.0.11

[Release notes](#) | Latest release date November 12, 2024

Build apps - SDK

SDK 8.0.404

OS	Installers	Binaries
Linux	Package manager instructions	Arm32 Arm32 Alpine Arm64 Arm64 Alpine x64 x64 Alpine
macOS	Arm64 x64	Arm64 x64
Windows	x64 x86 Arm64 winget instructions	x64 x86 Arm64
All	dotnet-install scripts	

Visual Studio support
Visual Studio 2022 (v17.11)

Included in
Visual Studio 17.11.6

Included runtimes
.NET Runtime 8.0.11
ASP.NET Core Runtime 8.0.11
.NET Desktop Runtime 8.0.11

Language support
C# 12.0
F# 8.0
Visual Basic 16.9

Run apps - Runtime

ASP.NET Core Runtime 8.0.11

The ASP.NET Core Runtime enables you to run existing web/server applications. On Windows, we recommend installing the Hosting Bundle, which includes the .NET Runtime and IIS support.

IIS runtime support (ASP.NET Core Module v2)
18.0.24295.11

OS	Installers	Binaries
Linux	Package manager instructions	Arm32 Arm32 Alpine Arm64 Arm64 Alpine x64 x64 Alpine
macOS		Arm64 x64
Windows	x64 x86 Arm64 Hosting Bundle winget instructions	x64 x86 Arm64

.NET Desktop Runtime 8.0.11

The .NET Desktop Runtime enables you to run existing Windows desktop applications. This release includes the .NET Runtime; you don't need to install it separately.

OS	Installers	Binaries
Linux		
macOS		
Windows		

Lokalizacja linku na stronie pobierania

Aby sprawdzić wynik instalacji, otwórz wiersz polecenia i uruchom polecenie `dotnet --info`.

Jeśli w wyświetlonych informacjach znajdzie się wpis jak poniżej, to znaczy że środowisko .NET 8 zostało zainstalowane poprawnie.

```
C:\>dotnet --info
```

```
...
```

```
Host:
```

```
Version:      8.0.11
```

```
Architecture: x64
```

```
Commit:      9cb3b725e3
```


```
...
```

8.6. MICROSOFT SQL SERVER

Wszystkie dane wprowadzane przez użytkowników platformy nAxiom są zapisywane w bazie danych na serwerze Microsoft SQL Server. Platforma obsługuje wersje Microsoft SQL Server


2016 i 2019. Instalator edycji Microsoft SQL Server 2019 Express można pobrać ze strony: <https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866658>.

Po uruchomieniu programu instalacyjnego wystarczy wybrać opcję instalacji podstawowej (Basic).



Instalacja SQL Server 2019 Express, opcja Basic

Po zaakceptowaniu postanowień licencji oraz kilku sugestii instalatora oprogramowanie zostanie zainstalowane. Zostanie także utworzona domyślna instancja serwera bazy danych (o nazwie SQLEXPRESS).



Okno wynikowe instalatora SQL Server 2019 Express

8.7. SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO


SQL Server Management Studio (SSMS) to zintegrowane środowisko do zarządzania serwerem Microsoft SQL Server. Ten program zapewnia dostęp do wszystkich komponentów programu SQL Server i umożliwia konfigurację, zarządzanie, administrowanie oraz prace deweloperskie.

Program można zainstalować po instalacji oprogramowania SQL Server, klikając przycisk **Install SSMS** (zainstaluj SSMS) w **oknie dialogowym** wyświetlanym na zakończenie procesu instalacji. Spowoduje to wyświetlenie strony internetowej, z której można pobrać instalator programu (<https://aka.ms/ssmsfullsetup>).

W programie SSMS konieczne jest ustawienie trybu uwierzytelniania w programie SQL Server oraz utworzenie konta, które umożliwi logowanie się na serwerze SQL Server. W niektórych przypadkach może to być wbudowane konto administratora systemu (*sa*), które należy odblokować. Domyślnie z konta *sa* korzysta instalator w trybie 'Szybka instalacja z ustawieniami domyślnymi'. Poniżej opisano, jako odblokować konto *sa* oraz jak utworzyć konto na serwerze bazy danych z uprawnieniami niezbędnymi do korzystania z platformy nAxiom.


8.7.1. Tryb uwierzytelniania na serwerze MS SQL Server

1. Uruchom program SSMS. Podczas pierwszego uruchomienia wskaż serwer bazy danych w formacie nazwa_komputera/nazwa_instancji (na ilustracji poniżej NBS-0256\SQLEXPRESS) i z listy Authentication (Uwierzytelnianie) wybierz pozycję Windows Authentication (Uwierzytelnianie Windows), aby połączyć się z serwerem bazy danych jako zalogowany użytkownik systemu Windows.




Okno dialogowe połączenia z serwerem SQL Server z programu SSMS

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy serwer, dla którego chcesz zmienić tryb uwierzytelniania, i wybierz polecenie Properties z menu kontekstowego.



Microsoft SQL Server Management Studio


3. Z menu po lewej stronie wyświetlonego okna dialogowego wybierz pozycję **Security**.
4. Włącz opcję **SQL Server and Windows Autenthication Mode**.
5. Kliknij przycisk **OK**.



Tryb uwierzytelniania na serwerze SQL Server


8.7.2. Odblokowanie konta *sa*

1. Rozwiń kolejno gałęzie **Security** > **Logins** dla serwera SQL Server, dla którego chcesz włączyć konto **sa**.



Wybór konta sa

2. Kliknij konto **sa** prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Properties** z menu kontekstowego.
3. Kliknij pozycję **Status** w wyświetlonym oknie dialogowym i zaznacz opcję **Enabled** w grupie opcji **Login**.



Włączenie logowania

4. Kliknij pozycję **General** i podaj hasło logowania w polach **Password** i **Confirm password**.

Login Properties - sa

Select a page: General, Server Roles, User Mapping, Status

Script ? Help

Login name: sa Search...

☐ Windows authentication
☒ SQL Server authentication

Password:
 Confirm password:
☐ Specify old password
 Old password:

☒ Enforce password policy
☐ Enforce password expiration
☐ User must change password at next login

☐ Mapped to certificate
☐ Mapped to asymmetric key
☐ Map to Credential Add

Mapped Credentials

Credential	Provider
------------	----------

Remove

Default database: master


Default language: English - us_english

Progress: Ready

OK Cancel

Ustawienie hasła

- Kliknij przycisk **OK**. Kliknij gałąź **Security** prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Refresh** z menu kontekstowego; sprawdź, czy z nazwy konta **sa** zniknął czerwony krzyżyk, który sygnalizował, że konto jest nieaktywne.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy serwer bazy danych i z menu kontekstowego wybierz polecenie **Restart**.



Restartowanie serwera bazy danych

7. Potwierdź wyświetlony komunikat i poczekaj na ponowne uruchomienie serwera bazy danych.

8.7.3. Utworzenie konta, bazy danych i użytkownika bazy danych

Aby podczas instalacji nowej witryny utworzyć login i bazę danych dla administratora tenantów, należy podać dane administratora serwera bazy danych (*sysadmin* albo co najmniej *dbcreator* i *securityadmin*). Można jednak to pominąć, jeśli administrator utworzy wcześniej na serwerze login z odpowiednimi uprawnieniami oraz pustą bazę danych ze schematem *ta* oraz kontem użytkownika powiązane z loginem, które będzie właścicielem tego schematu. Wtedy w kroku instalacji **Połącz do istniejącej bazy** wystarczy podać poświadczenia takiego loginu i nazwę bazy danych oraz zaznaczyć opcję **Połącz do istniejącej bazy**. Umożliwi to także utworzenie bazy danych i loginu dla pierwszego tenanta w kolejnym kroku instalatora.

Poniżej opisano procedurę tworzenia loginu i bazy danych z minimalnymi niezbędnymi uprawnieniami. Opisane czynności wykonuje administrator serwera SQL Server.

1. Rozwiń gałąź **Security** dla serwera SQL Server, na którym chcesz utworzyć nowe konto.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję **Logins** i z menu kontekstowego wybierz polecenie **New Login...**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Login - New**
3. Wpisz nazwę w pole **Login name**, zaznacz opcję **SQL Server authentication** i wypełnij pola **Password** oraz **Confirm password**.

Login - New

Select a page

- General
- Server Roles
- User Mapping
- Securables
- Status

Script ? Help

Login name: Search...

☐ Windows authentication
☒ SQL Server authentication

Password:

Confirm password:

☐ Specify old password
 Old password:

☒ Enforce password policy
☒ Enforce password expiration
☒ User must change password at next login

☐ Mapped to certificate
☐ Mapped to asymmetric key
☐ Map to Credential Add

Mapped Credentials

Credential	Provider
------------	----------

Remove

Default database:

Default language:

OK Cancel

Connection

Server: NBS-02056\SQLEXPRESS

Connection: sa


[View connection properties](#)

Progress

Ready


Nowe konto na serwerze

- W tym samym oknie dialogowym, przejdź do kategorii **Server roles** z lewej strony i na panelu głównym zaznacz pola wyboru dla ról *dbcreator*, *securityadmin* i *public*.



Role na serwerze

5. Kliknij przycisk **OK**. Nowe konto zostanie utworzone.
6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję **Databases** i z menu kontekstowego wybierz polecenie **New Database**.
7. Wpisz nazwę bazy danych i kliknij przycisk **OK**.
Nowa baza danych zostanie utworzona.



Nowa baza danych

- Rozwiń gałąź utworzonej bazy danych, rozwiń gałąź **Security**, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję **Users** i kliknij polecenie **New User**. Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Database User - New**.

Database User - New

Select a page

- General
- Owned Schemas
- Membership
- Securables
- Extended Properties

Script ? Help

User type:
SQL user with login

User name:
nAxiomConsultant

Login name:
nAxiomConsultant

Default schema:
dbo

Connection

Server:
NBS-02056\SQLEXPRESS

Connection:
sa

[View connection properties](#)


Progress

Ready

OK Cancel


Nowy użytkownik bazy danych

- W pole **User name** wpisz nazwę użytkownika, w pole **Login name** nazwę loginu utworzonego wcześniej, a w pole **Default schema** wpisz *dbo*.
- Przejdź do kategorii **Membership** i zaznacz pola wyboru obok ról *db_datareader*, *db_datawriter* i *db_ddladmin*. Anuluj zaznaczenie pole wyboru obok roli *db_owner*.



Role w bazie danych

11. Kliknij przycisk **OK**.
12. W gałęzi **Security** kliknij prawym przyciskiem myszy gałąź **Schemas** i kliknij polecenie **New schema**.
13. W wyświetlonym oknie dialogowym w polu **Schema name** wpisz *ta*, a w polu **Schema owner** nazwę utworzonego wcześniej użytkownika bazy danych.



Nowy schemat

14. Kliknij przycisk **OK**.
15. Przekaz poświadczenia utworzonego loginu oraz nazwę bazy danych konsultantowi, który ma zainstalować witrynę nAxiom.